




AIR EDGE

現場で叩き上げた本気のバーサタイル

 エアエッジ				ジグ&ワーム											ハードベイト								
				ノーシンカーリグ	ジグヘッドリグ	ジグヘッドフックリグ	ネコリグ	ダウンショットリグ	ヘビータウンショットリグ	ライトテキサスリグ	テキサスリグ	スモールラバージグ	ラバージグ	スプリットショットリグ	ライトキャロライナリグ	ヘビーカーロライナリグ	フロック	トップフオーター	ミノー	シャッド	バイブレーション	クランクベイト	スピナーベイト
	アイテム名	適合ルアーウェイト																					
		(oz)	(g)																				
ベイトキャストینگ	※1 641LB-ST	1/16~3/8	1.8~11	◎	○	◎	◎	◎		△		◎					△	△	△				
	661MLB	1/8~1/2	3.5~14	◎	△	○	◎	△	○	◎	△	◎	△			◎	◎	◎	◎	○	◎		
	661M/MLB	3/16~5/8	5~18	○		△	◎	△	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		
	661MHB	1/4~3/4	7~21	○					◎	◎	◎			△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	※2 6101MB	3/16~5/8	5~18	○				△	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	6101MHB	1/4~3/4	7~21	○					◎	◎	◎				◎	◎			◎	◎	◎		
	721MHB	1/4~3/4	7~21	○					◎	◎	◎				◎	◎			◎	◎	◎		
721HB	3/8~1	11~28	△						△	◎			◎	◎						◎		△	
スピニング	※1 621ULS-ST	1/32~3/16	0.9~5	◎	○	◎	◎	◎						◎									
	641L/MLS-ST	1/16~3/8	1.8~11	◎	○	◎	◎	◎					◎		◎			◎					
	641UL/LS	1/32~1/4	0.9~7	◎	◎	◎	◎	◎					◎			△	○	◎					
	※2 641MLS	1/8~3/8	3.5~11	◎	◎	◎	◎	◎		△				◎		△	◎	◎			△		
	661ML/LS	1/16~1/4	1.8~7	◎	◎	◎	◎	◎					◎		◎	◎	◎				◎	△	
	681ML+S	1/8~3/8	3.5~11	○	◎	○	◎	◎	◎	○			◎			△			△	△	◎		

※1 = ソリッドティップ ※2 = チューブラー

◎ = 最適 ○ = 適 △ = 可

ロッド記号の読み方 ^①6^②4^③1^④L^⑤/MLS-ST ^①全長(フィート) ^②継数(7'2"モデルはグリップジョイント) ^③パワー表示("L"のあるモデルは、"L"の前がティップ、後がバットのテーバーを表示) ^④ロッドの種類(B=ベイト、S=スピニング) ^⑤ソリッドティップ